

產品名稱：

智能控制型排插

Network Power Switch (NPS)

產品描述

智能控制型排插(NPS)是一款小型智能型電力控制器。提供管理者，透過網頁介面與 SNMP 通訊協定，從遠端控制電力輸出開關。內建三種控制方式：網頁直接控制(Web)，排程計畫控制(Schedule)與 IT 設備通訊監測控制(PING)，使管理者靈活監控設備電力。

產品特性

系統功能：

- 內置嵌入式系統，支援 10M 乙太網路
- 支援通訊協定 ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SNMPv1。
- 提供 SNMP MIB，網管系統直接整合監控。

電力管理：



遠程控制

遠程控制：

透過網頁與 SNMP 通訊協定，遠端控制任一輸出插座的電力開關。



事件通知

事件通知：

輸出插座開關時，發送 Email 與 SNMP Traps 至指定位置，通知系統管理者。



回應控制

回應控制：

指定 IT 設備無回應 PING 時，輸出將執行預設的電源重啟或關閉。(附件)



排程控制

排程控制：

預設指定時間，開啟或關閉插座電源。



順序啟動

順序啟動：

兩組以上插座，支援開機時，插座輸出順序上電。

產品型號:

NPS-1511A-04N1

前視圖



後視圖



輸入插頭



產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	100-127 VAC	額定輸入電壓	100-127 VAC
最大輸出電流	15A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	4 組 5-15R	負載容量	1800 VA
開關顯示	(4) Green LED	電源輸入介面	5-15P 分離式電源線
過載保護	無	電力指示	(1) Red LED
量測		其他	
電力量測	無	乙太網路介面	(1) RJ45
		功能選擇	(1) Reset 孔
		功能訊號指示	(1) Yellow LED
機體		環境	
尺寸	165 x 100 x 40 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	0.87 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	230 x 230 x 65 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	1.5 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	FCC		
保固	2 年		

包裝明細

項目	名稱
----	----

- 1 排插 1 組
- 2 電源線 C13 至 5-15P, 1.8 米



- 3 說明書, MIB 下載連結



產品圖面

